



DESCRIPCIÓN

- Armario frigorífico desmontable para conservación de alimentos
- Permite combinar puertas y portillones
- Armario modular, permite aumentar y disminuir la dimensión siempre que sea necesario
- Estantería interior con 4 rejillas plastificadas por puerta y 2 por portillón

		
PUERTA Y PORTILLÓN	PANELES	ESTANTERÍA
Batiente semiencastrada	Chapa de espesura 0,5 mm de color Ref1006	Riel inox en toda la altura de la cámara para colocación de las estanterías
Espesura 60mm	Espesura 60mm	Estanterías con rejillas plastificadas
Bisagras cromadas	Panel de techo con corte para encastrar grupo frío	-
Cerradura de palanca lateral, de apariencia cromada y lacada en la zona del tirador	-	-
Revestimiento batiente con aluminio anodizado gris	-	-

DATOS TÉCNICOS

PANELES		
Características	Verticales	Techo y Suelo
Espesura	60 mm	60 mm
Altura	2000 mm	800-1600-2400 mm
Anchura	800 mm	800 mm
Chapa exterior e interior	Chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster de 25 microns Color blanco referencia 1006, con espesura de 0,5 mm y película de protección de polietileno	Chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster de 25 microns. Color blanco referencia 1006, con espesura de 0,5 mm y película de protección de polietileno
Núcleo de aislamiento	Poliuretano (PUR), Clasificación Bs2d0 (reacción al fuego)	Poliuretano (PUR), Clasificación Bs2d0 (reacción al fuego)
Transmisión Térmica	0,37 W/m ² .°C	0,37 W/m ² .°C
Variación de dimensiones conforme Norma Europea 41950-94 Después de 24h a +80° Después de 24h a -20°	0,5% en volumen 0,2% en volumen	0,5% en volumen 0,2% en volumen
Resistencia a la tracción perpendicular en parte delantera. Conforme UNE 41950-94	0,12 N/mm ²	0,12 N/mm ²
Otros	Cajas de unión en PVC	Panel de techo con precorte para grupo de frío



DATOS TÉCNICOS

ESTANTERÍA

Características	Estructura
Material estanterías	Acero construcción
Acabado	Pintura plastificada
Longitud	785 mm
Anchura	772 mm
Diámetro mínimo varilla	Ø5mm
Carga máxima distribuida (por estantería)	100 Kg
Sistema de fijación	Riel guía inoxidable atornillado en la cámara

DATOS TÉCNICOS

PUERTA Y PORTILLÓN

Características	Puerta	Portillón (x2)
Espesura Aro	60 mm	60 mm
Altura Aro	2000 mm	2000 mm
Anchura Aro	800 mm	800 mm
Chapa Exterior e Interior Aro	Chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster de 25 micrones Color blanco ref 1006, con espesura 0,5 mm y película de protección de polietileno	Chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster de 25 micrones Color blanco ref 1006, con espesura 0,5 mm y película de protección de polietileno
Núcleo de Aislamiento Aro	Poliuretano (PUR), Clasificación Bs2d0 (reacción al fuego)	Poliuretano (PUR), Clasificación Bs2d0 (reacción al fuego)
Transmisión Térmica	0,37 W/m².°C	0,37 W/m².°C
Espesura Batiente	40+20 mm	40+20 mm
Altura Batiente	1900 mm	910 mm
Anchura Batiente	680 mm	680 mm
Chapa Exterior e Interior Batiente	Chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster de 25 micrones Color blanco ref 1006, con espesura 0,5 mm y película de protección de polietileno	Chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster de 25 micrones Color blanco ref 1006, con espesura 0,5 mm y película de protección de polietileno
Revestimiento Batiente	Perfil Aluminio Anodizado Gris	Perfil Aluminio Anodizado Gris
Altura Paso Libre	1840 mm	850 mm
Anchura Paso Libre	620 mm	620 mm
Cerradura	Cerradura de palanca lateral, de apariencia cromada y lacada en la zona del tirador	Cerradura de palanca lateral, de apariencia cromada y lacada en la zona del tirador
Bisagra	Cromada	Cromada

CERTIFICADOS



ISO 9001



CE

